

Administración y ventas
C/Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de GC
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica
C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas - Telde - GC
Tlfno.: 928 132 212 - 928 132 468
Fax: 928 707 552

Tenerife
C/ Martínez Morales, 4
38320 La Cuesta - Santa Cruz de TF
Fax: 922 611 656



Ficha Técnica

PALVEROL ESMALTE SINTETICO

Descripción del producto

Esmalte sintético autonivelante, de alta decoración, gran retención de brillo y color. Excelente calidad para aplicar sobre cualquier superficie de madera, yeso, o superficies metálicas, tanto en exterior como en interior.

El equilibrio conseguido entre resina y pigmentos, le confiere una película resistente con gran brillo y flexibilidad.

Características

- ✓ Protege los soportes tratados dándoles un aspecto altamente decorativo
- ✓ Buen poder de igualación, relleno y nivelación.
- ✓ Excelente resistencia al lavado y al desgaste.
- ✓ Amplia gama de colores. Acabados: Brillante, Satinado y Mate

Aplicaciones

Adecuado para decorar y proteger todo tipo de superficies, tales como hierros, maderas, yesos, etc., debidamente preparadas tanto en exterior como en interior y siempre que se pretenda lograr un acabado altamente decorativo y duradero, resistente al lavado y desgaste moderado.

Modo de empleo

Las superficies deben estar sanas, secas, libres de polvo, gras y óxido. En caso de superficies metálicas, estas deberán estar libres de óxido, de lo contrario habrá que eliminarlo totalmente para después de aplicar la imprimación antioxidante más adecuada según el caso.

Sobre superficies de madera nueva se aconseja aplicar previamente una capa de PALVEROL TAPAPOROS para dejar la superficie totalmente lisa y uniforme. Si la madera está tratada con esmaltes o barnices se aconseja fijar previamente antes de comenzar la aplicación de PALVEROL ESMALTE SINTÉTICO.

Se aconseja aplicar como mínimo dos capas para lograr un buen espesor y cubrición. Se puede diluir con aguarrás entre un 5% - 10% según el poder de absorción de la superficie a tratar.

Aplicación a brocha, rodillo o pistola ajustando la viscosidad del producto en este último caso diluyéndolo con Disolvente Universal.

Información Técnica

- ✓ Colores: 30 colores estándar (Ver carta de colores PALVEROL esmalte sintético)
- ✓ Seco: 2 – 4 horas. (según temperatura y humedad ambiental)
- ✓ Repintado: 24 horas
- ✓ Rendimiento: 10-12 m^2/L y mano (espesor de 30 micras)
- ✓ COV: Valor límite de la UE para este producto (cat.A/d): 300 g/L. Este producto contiene como máximo 300 g/l COV a

  La reducción de los COV contribuye para un mejor medio ambiente.
- ✓ Diluyente: Disolvente Universal o Aguarrás.
- ✓ Acabado: PALVEROL ESMALTE SINTÉTICO se fabrica en tres versiones según su brillo:
  - Brillante: Aplicable tanto en exteriores como en interiores.
  - Satinado: Recomendable para interiores, aunque también se puede aplicar en exteriores.
  - Mate: Recomendable solamente en interiores.